



Šroubovací technika

Automatizace

Pneumatické motory

Pneumatické nářadí

**DEPRAG**  
machines unlimited



## Pneumatické jehlové oklepávače

Přímé a pistolové provedení

Pro jehly: Ø 2 mm - 4 mm

- průmyslové použití
- dlouhá životnost
- vysoký výkon
- spolehlivost

Jehlové oklepávače naleznou využití při odstraňování strusky po sváření, při odstraňování rzi z ocelových konstrukcí a nádrží, při odstraňování barev a kotelního kamene, k apretaci odlitků, k čištění lešení, stavebních strojů od omítek a betonu atd.

SN 10



SN 25



SN 30



SN 23



## Odstraňování struzky, rzi, barev a kotelního kamene, čištění a apretace odlitků

K odstruskování a pro lehké čistící a odrezovací práce je určen typ SN 10. Středně těžké práce se provádějí pomocí SN 25, pro těžké práce a práce na velkých plochách se používá typ SN 30. Typ SN 23 se uplatní při lehkém a středním zatížení všude tam, kde není možné použít z důvodu nedostatku místa oklepávače v pistolovém provedení.

### Průmyslové použití

Naše jehlové oklepávače vyhovují nejvyšším požadavkům průmyslu. Jsou používány např. ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém a lodním průmyslu nebo na ropných plošinách.

### Dlouhá životnost

Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost Vašeho nářadí, i pokud je nářadí používáno v nepřetržitých provozech. Nářadí je vysoce odolné vůči vlivům znečištěného pracovního prostředí.

### Vysoký výkon

Optimální volbou počtu a tvaru jehel je možno využít max. pracovního výkonu.

### Spolehlivost

Špičková konstrukce a použití nejlepších materiálů zajišťuje dlouhodobou spolehlivost našich jehlových oklepávačů.



Přizpůsobení jehel


## TYPOVÝ KLÍČ

### S N 10


- Hmotnost 10 = 10/10 = 1,0 kg [1,4 kg]
- N = Jehlový (Needle)
- S = Oklepávače (Scaler)

# TECHNICKÁ DATA - JEHLOVÉ OKLEPÁVAČE

## Provedení - přímé, pistolové



Přímé provedení



Pistolové provedení

Pistolové provedení	Typ Obj.č.	SN 10 831124A	-	SN25 831126 A	SN30 831127 A
Přímé provedení	Typ Obj.č.	-	SN 23 831125A	-	-
Počet jehel / rozměry jehel	ks/mm	29 / Ø 2 x 150	12 / Ø 3 x 180	23 / Ø 3 x 180	28 / Ø 3 x 180
Počet úderů	min <sup>-1</sup>	4 000	4 000	4 000	4 500
Spotřeba vzduchu	m <sup>3</sup> /min	0,15	0,20	0,27	0,35
Rozměry LxH	mm	155 x 140	-	235 x 150	250 x 165
Rozměry ØDxH	mm	-	260 x 55	-	-
Hmotnost	kg	1,4	2,4	2,7	3,5
Světlost přívodní hadice	mm	10	10	10	10
Napojení vzduchu		G 3/8"vnitřní	G 3/8"vnitřní	G 3/8"vnitřní	G 3/8"vnitřní

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu 6,3 barů

Základní vybavení:	Objednací číslo			
2 sady jehel Ø 2x150 mm - 29 ks (z toho 1 sada vestavěna)	6013015	-	-	-
2 sady jehel Ø 3x180 mm - 12 ks (z toho 1 sada vestavěna)	-	6013428	-	-
Sada jehel Ø 3 x 180 mm - 23 ks	-	-	6013429	-
Sada jehel Ø 3 x 180 mm - 28 ks	-	-	-	6013430
Sada jehel Ø 4 x 180 mm - 14 ks	-	-	-	6014010
Vodič pro sadu jehel (Ø 4 - 14 ks)	-	-	-	807587
Hadicový nátrubek	6072213	6072213	6072213	6072213
Šestihranný klíč 6 mm	-	-	800449	800449

Příslušenství na objednávku:	Objednací číslo			
Vsuvka R3/8"	6074950	6074950	6074950	6074950
Sada jehel Ø 2x180 mm (29 ks)	-	6013022	-	-
Sada jehel Ø 2x180 mm (53 ks)	-	-	6013023	-
Sada jehel Ø 2x180 mm (66 ks)	-	-	-	6013024
Sada jehel Ø 2x300 mm (29 ks)	-	6013032	-	-
Sada jehel Ø 2x300 mm (53 ks)	-	-	6013033	-
Sada jehel Ø 2x300 mm (66 ks)	-	-	-	6013034
Sada jehel Ø 3x300 mm (12 ks)	-	6013437	-	-
Sada jehel Ø 3x300 mm (23 ks)	-	-	6013438	-
Sada jehel Ø 3x300 mm (28 ks)	-	-	-	6013439
Sada jehel Ø 4x300 mm (14 ks)	-	-	-	6014059
Sada jehel Ø 3x180 mm (12 ks) - bezjiskrové	-	6013431	-	-
Sada jehel Ø 3x180 mm (23 ks) - bezjiskrové	-	-	6013432	-
Sada jehel Ø 3x180 mm (28 ks) - bezjiskrové	-	-	-	6013433
Sada jehel Ø 4x180 mm (14 ks) - bezjiskrové	-	-	-	6014013
Vodič pro sadu jehel (Ø 2 mm - 29ks)	-	6074951	-	-
Vodič pro sadu jehel (Ø 2 mm - 53ks)	-	-	6074952	-
Vodič pro sadu jehel (Ø 2 mm - 66ks)	-	-	-	6074953
Jehla Ø 2 x 150 mm	807574	-	-	-
Jehla Ø 2 x 180 mm	-	6072249	6072249	6072249
Jehla Ø 3 x 180 mm	-	807576	807576	807576
Jehla Ø 4 x 180 mm	-	-	-	6072250
Jehla Ø 3 x 180 mm - bezjiskrová	-	6072246	6072246	6072246
Jehla Ø 4 x 180 mm - bezjiskrová	-	-	-	6072247
Jehla Ø 2 x 150 mm - nerez	807578	-	-	-
Jehla Ø 2 x 180 mm - nerez	-	807579	807579	807579
Jehla Ø 3 x 180 mm - nerez	-	807580	807580	807580

**DEPRAG**  
machines unlimited



DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad  
Tel.: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, E-mail: [sales@deprag.cz](mailto:sales@deprag.cz), Internet: [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz)

Technické změny vyhrazeny