

Empfänger: Alle internationalen Vertretungen  
Seitenanzahl: 2

Rundschreiben 2/2017

31. 5. 2017

Sehr geehrter DEPRAG INDUSTRIAL-Partner,  
in diesem Rundschreiben informieren wir Sie über Produktneuheiten in unserem Verkaufssortiment. Die dazugehörigen Prospekte mit den technischen Daten finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz).

## Neuheit: Druckluft –Exzenter Poliermaschine PAE 020-120BX

### Druckluft-Poliermaschine PAE 020-120BX

Wir haben unser Sortiment DEPRAG INDUSTRIAL um die Druckluft –Exzenter Poliermaschine **PAE 020-120BX** erweitert!

Poliermaschine	Bestell-Nr
<b>PAE 020-120BX</b>	<b>300157A</b>

#### Vorteile:

- hohe Leistung bei niedrigem Gewicht
- ergonomisch
- lange Lebensdauer
- effektiv



Die Poliermaschine ist mit einem Gummischleifteller und Polierschwämmen unterschiedlicher Härte ausgestattet, geeignet zum Schleifen und Polieren gerader oder gekrümmter Flächen.



Die Poliermaschine enthält eine Unterlegscheibe, auf welche sich Schmirgelpapier mittels Klettverschluß spannen lässt.

In Verbindung mit der entsprechenden Schleif/Polierpaste ist der Einsatz der Poliermaschine hauptsächlich bei Abschlussoperationen in Lackierboxen, Karosseriebearbeitung, Klempnerwerkstätten und Schweissereien geeignet.

Haupteinsatzbereiche für die Verwendung unserer Exzenter-Poliermaschinen sind in der Automobilindustrie, Transporttechnik (Lastkraftwagen, Schiffe, Militärtechnik) sowie der Flugindustrie usw.

## Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>PAE 020-120BX</b>	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>300157A</b>	
Drehrichtung		rechtslaufend
Ausführung		Hebelventil mit Einschaltsicherung
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	12 000
Hub	mm	14
Leistung	W	200
Luftverbrauch unbelastet	m <sup>3</sup> /min	0,55
Schlauchweite	mm	6
Gewicht	kg	1,0
Gummischleifteller-Gewinde		UNF 5/16-24
∅ Gummischleifteller	mm	76 (3")
Luftanschluss		Gewinde 1/4"i
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	dB	82 ) <sup>1</sup>
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	dB	93 ) <sup>1</sup>
Betriebsdruck	bar	max. 6,3
Vibration gemäß ISO 28927-3	m/s <sup>2</sup>	< 6,83 ) <sup>2,3</sup>

)<sup>1</sup> Messunsicherheit K<sub>p</sub>, K<sub>w</sub> – 3 dB

)<sup>2</sup> Messunsicherheit K – 1,17 m/s<sup>2</sup>

)<sup>3</sup> Angaben nach CSN ČSN EN 12096

## Grundausrüstung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Gummiteller 76 mm (auf Poliermaschine montiert)</b>	<b>816618</b>
<b>Schlüssel 24 (Schleiftellerwechsel)</b>	<b>300193</b>

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Stecknippel 25SF AK13 SXN</b>	<b>6072224</b>

## Maßblatt

