

Empfänger: Alle internationalen Vertretungen  
Seitenanzahl: 3

Rundschreiben 2/2019

27. 5. 2019

Sehr geehrter DEPRAG INDUSTRIAL-Partner,  
in diesem Rundschreiben informieren wir Sie über Produktneuheiten in unserem Verkaufssortiment. Die dazugehörigen Prospekte mit den technischen Daten finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz).

## Neuheiten:

- **Bandschleifmaschine GBA030-130BX-200**
- **Bandschleifmaschine GBA030-130CX-200**

---

## **Bandschleifmaschine GBA030-013BX – 200** **Bandschleifmaschine GBA030-013CX – 200**

Ein verbesserter Schleifarm garantiert die optimale Spannung des Schleifbandes und damit höchste Präzision bei Feinarbeiten. Die Umfangsgeschwindigkeit von 19 m/s ist prädestiniert für die perfekte Bearbeitung von rostfreiem Stahl, eisenfreien Legierungen und Kunststoffen. Neue Filtermaterialien erhöhen die Lebensdauer der Maschine.

Kompaktes Design, geringes Gewicht und modernste Materialien ermöglichen effizientes Schleifen selbst an schwer zugänglichen Stellen.

Typ	Bestell-Nr
<b>GBA030-013BX</b>	<b>6061440A</b>
<b>GBA030-013CX</b>	<b>6061440B</b>

## Vorteile:

- Besonders geeignet für INOX, eisenfreie Legierungen und Kunststoffe
- Hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Effizientes Schleifen auch in beengten Verhältnissen
- Langlebiges Industriedesign
- Schleifen ebener und gekrümmter Flächen



## Technische Daten:

Typ		GBA030-013BX-200	GBA030-013CX-200
Bestell-Nr.		6061440A	6061440B
Ausführung		Basisausführung	Mit Auspuffschlauch
Start		Hebelventil	
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	20 000	20 000
Leistung	kW	0,3	0,3
Luftverbrauch, Leerlauf	m <sup>3</sup> /min <sup>-1</sup>	0,36	0,36
Luftverbrauch (belastet)	m <sup>3</sup> /min <sup>-1</sup>	0,46	0,46
Umfangsgeschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	19	19
Abmessungen des Schleifbandes	mm	13 x 305 / ½"x12"	13 x 305 / ½"x12"
Schlauchweite	mm	LW 8	LW 8
Luftanschluss		Stecknippel	Stecknippel
Betriebsdruck	bar	6,3	6,3
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB/20μPa	87,2 ) <sup>1</sup>	83,1 ) <sup>1</sup>
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	dB/1pW	98,2 ) <sup>1</sup>	94,2 ) <sup>1</sup>
Gewicht	kg	0,9	1,2

## Im Lieferumfang enthalten:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Winkelschraubendreher 2,5 mm</b>	<b>800445</b>
<b>Schleifband P60 13 x 305 mm</b>	<b>830686</b>
<b>Schleifband P80 13 x 305 mm</b>	<b>830687</b>
<b>Schleifband P120 13 x 305 mm</b>	<b>830688</b>
<b>Kontaktarm</b>	<b>6011528</b>

## Optionales Zubehör:

Bezeichnung	Bestell-Nr.
<b>Ersatzsieb 65 μm</b>	<b>6078645</b>
<b>Kontaktarm siehe Katalog dcz 10143</b>	

Materialgruppe	Beschreibung	Empfohlene Schleifgeschwindigkeit (m/s)									
		5	10	15	20	25	30	35	40		
Stahl, Stahlguss	weich, vergütet, gehärtet										
rostfreie Stähle (INOX)											
eisenfreie Metalle	Alulegierungen, weiches Messing Kupfer, Zinn Alulegierungen, harte Bronze, Titan Nickel- und Cobalt-Legierungen										
Gusseisen											
Kunststoffe	versteifte Kunststoffe, Thermoplaste										

