

Empfänger: Alle internationalen Vertretungen  
Seitenanzahl: 2

Rundschreiben 3/2017

1. 7. 2017

Sehr geehrter DEPRAG INDUSTRIAL-Partner,  
in diesem Rundschreiben informieren wir Sie über Produktneuheiten in unserem Verkaufssortiment. Die dazugehörigen Prospekte mit den technischen Daten finden Sie auf unserer Internet-Seite [www.deprag.cz](http://www.deprag.cz).

## Neuheit: Druckluft - Einbauschleifmaschine GDS 030-250BXES

### Druckluft - Schleifmaschine GDS 030-250BXES

Gern geben wir Ihnen bekannt, dass wir eine neue Schleifmaschine mit Spannzange **GDS 030-250BXES** auf den Markt eingeführt haben. Aufgrund des Auftrages einer unserer Kunden erweitern wir die Reihe unserer Schleifmaschinen mit flexibel angelegter Spindel und einer Leistung von 300W um einen weiteren Typ mit einer Drehzahl von 25000 min<sup>-1</sup>.

Schleifmaschine	Bestell-Nr
<b>GDS 030-250BXES</b>	<b>6061300B</b>

#### Vorteile:

- Niedriges Gewicht
- Ergonomische Ausführung und ein sehr niedriger Schallpegel erleichtert die Arbeit mit dieser Schleifmaschine deutlich
- Lange Lebensdauer



Die Schleifmaschine in Verbindung mit einem Hartmetallfräser ist zur Verwendung bei der Bearbeitung von Aluminiumteilprodukten und Metallen mit eisenfreien Legierungen, besonders bei der Herstellung von Schnellzügen, in der Automobilindustrie, in der Schiffsherstellung, der Flugindustrie und vielen anderen Industriezweigen verwendbar.

Das niedrige Gewicht, der ergonomische Griff und vor allem der extrem niedrige Vibrationswert der Spannzangen-Schleifmaschine DEPRAG Industrial erleichtert deutlich die Arbeit des Bedienpersonals. Dank des gedämpften Schalls der Schleifmaschine weist sie einen sehr niedrigen Schallpegel auf.

## Technische Daten

Typ		GDS 030-250BXES
Bestell-Nr.		6061300B
Drehzahl (im Leerlauf)	min <sup>-1</sup>	25 000
Leistung	W	300
Luftverbrauch (belastet)	m <sup>3</sup> /min	0,46
Luftverbrauch (im Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min	0,29
Schlauchweite	mm	LW 8
Luftanschluss		1/4"i
Gewicht	kg	0,57
Max. Ø des Hartmetallfräasers	mm	12
Max.Ø des Schleifkörpers	mm	25

## Grundausrüstung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spannzange ø 6 mm	6014315
Überwurfmutter	310007
Einmaulschlüssel 10 mm	800402
Einmaulschlüssel 14 mm	800410
Stecknippel 25SF AK17 SXN	6072224
Verschraubung G1/4" 8 mm	6074628

## Optionales Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Spannzange ø 1/8"	6014320
Spannzange ø 3/16"	6014321
Spannzange ø 1/4"	6014314
Spannzange ø 3 mm	6014316
Spannzange ø 4 mm	6014318
Spannzange ø 5 mm	6014319
Ersatzsieb 65 µm	6078645

## Maßblatt

