

Adresováno: Všem obchodním partnerům

Počet stran: 2

Informační leták č. 2/2017

31. 5. 2017

Vážení obchodní přátelé,

prostřednictvím tohoto informačního letáku Vás informujeme o nových výrobcích zařazených do obchodního portfolia naší společnosti. Veškerá technická data jsou uvedena též na našich internetových stránkách www.deprag.cz, kde naleznete i katalogové listy ve formátu PDF.

Novinky: Pneumatická excentrická leštička PAE 020-120BX

Pneumatická leštička PAE 020-120BX

S potěšením Vám oznamujeme, že jsme zařadili do sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL excentrickou leštičku **PAE 020-120BX**.

Typ leštičky	Objednací číslo
PAE 020-120BX	300157A

Výhody:

- vysoký výkon při nízké hmotnosti
- ergonomičnost
- dlouhá životnost náradí
- efektivita



Leštička je s gumovými brusnými kotouči a lešticími houbami různých tvrdostí určena k broušení a leštění rovných nebo zakřivených ploch.



Leštička obsahuje podložný disk, na který se upínají standardní brusné výseky se suchým zipem.

Ve spojení s vhodným typem brusiva/lešticí pasty nalezne leštička uplatnění zejména při dokončovacích operacích v lakovacích boxech, karosárnách, klempířských dílnách a svařovnách.

Hlavními obory pro použití naší excentrické leštičky jsou tak automobilový průmysl, výroba transportní techniky (nákladní vozidla, vlaky, lodě, vojenská technika), letecký průmysl atd.

Technické parametry

Typ	PAE 020-120BX	
Obj. č.	300157A	
Směr otáčení		vpravo
Provedení		páčkové spouštění s pojistkou
Otáčky (chod naprázdno)	min ⁻¹	12 000
Orbita	mm	14
Výkon	W	200
Spotřeba vzduchu (chod naprázdno)	m ³ /min	0,55
Světlost přívodní hadice	mm	6
Hmotnost	kg	1,0
Podložný disk – závit		UNF 5/16-24
Průměr podložného disku	mm	76 (3")
Připojení vzduchu		G 1/4" vnitřní
Hladina akustického tlaku L _{DA}	dB	82) ¹
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB	93) ¹
Provozní tlak	bar	max. 6,3
Deklarovaná emisní hodnota vibrací	m/s ²	< 6,83) ^{2,3}

)¹ Nejistota měření K_p, K_w – 3 dB

)² Nejistota měření K – 1,17 m/s²

)³ Údaje podle ČSN EN 12096

Základní vybavení

Název	Objednací číslo
Gumový disk 76 mm (namontovaný na leštičce)	816618
Klíč SW24 (na výměnu gumového disku)	300193

Příslušenství na zvláštní objednávku

Název	Objednací číslo
Vsuvka 25SF AK13 SXN	6072224

Rozměrový náčrtek

